



Audio Reference, Srl

Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia



Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311

Web: <http://www.audioreference.it>

Email: info@audioreference.it

奇
跡

Kiseki

| Prodotto | Descrizione | Finitura | Codice | Prezzo | |
|------------------------------------|---|-----------|--------|---------|---|
| Kiseki Blue N.S. | <p>Nuova versione della celebre testina MC Kiseki Blue.</p> <p>Corpo in lega d'alluminio, lungo 25 mm Cantilever in Boro da 0,28 mm di diametro Stilo: diamante 0,12 x 0,12 "nude-line contact", lucidato a specchio Raggio della punta dello stilo: 5 x 120 µm VTA: 20 gradi Bobina in ferro puro Peso: 10 g Tensione in uscita: 0,44 mV a 5 cm/s Impedenza interna: 40 ohm Risposta in frequenza: 20 Hz - 25 kHz @ ± 1 dB Bilanciamento di canale: 0,4 dB Separazione di canale: 35 dB @ 1 kHz Capacità di tracciatura a 315 Hz con una forza di tracciatura di 2,4 g: 80 µm Conformità dinamica: 16 µm/mN</p> | Blu / Oro | 00602 | 1.990 € |  |
| Kiseki PurpleHeart N.S. | <p>Nuova versione della celebre testina MC Kiseki PurpleHeart.</p> <p>Corpo in legno, lungo 30 mm Cantilever in Boro da 0,3 mm di diametro Stilo: diamante 0,12 x 0,12 "nude-line contact", lucidato a specchio Raggio della punta dello stilo: 4 x 120 µm VTA: 20 gradi Bobina in ferro puro Peso: 7 g Tensione in uscita: 0,48 mV a 5 cm/s Impedenza interna: 42 ohm Risposta in frequenza: 20 Hz - 30 kHz @ ± 1 dB Bilanciamento di canale: 0,2 dB Separazione di canale: 35 dB @ 1 kHz Capacità di tracciatura a 315 Hz con una forza di tracciatura di 2,6 g: 80 µm Conformità dinamica: 16 µm/mN</p> | - | 00603 | 2.990 € |  |