







Audio Reference, Srl
 Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
 Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
 Web: <http://www.audioreference.it>
 Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo
----------	-------------	----------	--------	--------

Convertitori D/A

DAC-2	Convertitore stereo Digitale / Analogico DAC 32 bit ESS Reference audio ES9018, ESS Time Domain Jitter Eliminator®, sovracampionamento automatico, progetto completamente bilanciato con uscite bilanciate e sbilanciate, trasformatore toroidale sovradimensionato, display LCD, 6 ingressi (2 Coax, 2 Toslink, 1 AES/EBU, 1 bilanciato I2S), ingresso USB asincrono 24 bit 192 kHz. Con telecomando. Schede digitali, di uscita e USB aggiornabili. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,4kg.	Nero	08334	1.955 €	 editors' choice awards 2011-2013 <i>the absolute sound</i> blue moon award 2010 <i>sixmoons.com</i>
		Argento e nero	08335	1.955 €	
DAC-2 DSD	Convertitore stereo Digitale / Analogico Nuova versione del DAC-2 con compatibilità DSD64 e DSD128 via USB, risoluzione USB massima aumentata a 32 bit e 384 kHz. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,4kg.	Nero	08360	2.085 €	 
		Argento e nero	08361	2.085 €	
DAC-2 DSDse	Convertitore stereo Digitale / Analogico Edizione speciale del DAC-2 DSD, caratterizzata da impiego di componentistica migliorata (clock femto, resistori custom Vishay Z-Foil, regolatori discreti a bassissimo rumore, diodi ultra veloci Shottkey, fusibile Furutech placcato Rodio, induttori di qualità premium, display OLED verde). Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm. Peso: 6,4kg.	Argento e nero	08363	3.320 €	

Micro Convertitori D/A

micro DAC	Convertitore stereo Digitale / Analogico Tre ingressi digitali: USB 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 kHz, Toslink 24 bit @ 192 kHz. Uscita RCA. Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore. Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	08354	520 €	
micro DAC-HD	Convertitore DAC con uscita cuffie amplificata Ingresso digitale: USB asincrono 24 bit @ 192 kHz. Uscite RCA e cuffie, stadio di uscita in Classe A. Alimentato tramite alimentatore oppure via USB. Ingresso e alimentazione selezionabili tramite selettore. Dimensioni (LxAxP): 89x25x89mm.	Nero	08357	650 €	




Audio Reference, Srl
 Via Abamonti, 4 – 20129 Milano – Italia
 Tel.: 02 29404989 – Fax: 02 29404311
 Web: <http://www.audioreference.it>
 Email: info@audioreference.it



WYRED 4 SOUND

Prodotto	Descrizione	Finitura	Codice	Prezzo
----------	-------------	----------	--------	--------

Music Server

Music Server	Music Server 2 - OS basato su Linux, semplice da configurare, uscite Coax, Toslink, 2GB ram, file upload tramite USB/rete, rip CD/DVD (mkv, mp4, m2ts per streaming), compatibilità software Logitech e Sonos, porta Ethernet che permette controllo wireless, radio su internet e modifica dei tag. Radio via internet e app terza parti come Pandora, Rhapsody, Spotify, ecc. Controllabile tramite dispositivi Apple® quali iTouch®, iPhone®, iPad® e dispositivi Android®, streaming dei file sino a 24 bit @ 192 kHz lossless wireless, uscita I ² S.	2 terabyte	00000	3.255 €	
---------------------	--	------------	-------	---------	---

Preamplificatori, Amplificatori Integrati, Amplificatori Mono

M-PRE	Pre stereo con DAC integrato Progetto dual mono completamente bilanciato, DAC ESS 24 bit - 192 kHz, ingresso USB asincrono, ingressi e uscite bilanciati e sbilanciati, ht bypass, uscita cuffie, telecomando. Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm. Peso: 3,6kg.	Argento e nero	08365	1.435 €	
mini INT	Amplificatore Integrato con DAC incorporato 100 W x 2 @ 8 ohm, due ingressi analogici, tre ingressi digitali: USB a 24 bit @ 96 kHz, Coassiale 24 bit @ 192 kHz e Toslink a 24 bit @ 192 kHz, tecnologia ESS, bypass per HT, trigger in e out, uscita variabile o fissa selezionabile, uscita cuffie, telecomando. Dimensioni (LxAxP): 203x89x203mm.	Argento e nero	08358	1.955 €	
STI-500	Amplificatore Integrato Stereofonico 250 W x 2 @ 8 ohm, 550 W x 2 @ 4 ohm, consumo a riposo 25 W, ingresso/uscita DC trigger, controllo del bilanciamento, controllo della fase assoluta (0° / 180°), 4 ingressi sbilanciati placcati oro RCA, 1 ingresso bilanciato Neutrik XLR, 1 uscita sbilanciata RCA placcata oro. Include telecomando. Dimensioni (LxAxP): 432x102x330mm.	Argento e nero	08339	2.605 €	 Writers' Choice Award 2010 Positive Feedback Online
SX-250	Amplificatore Monofonico 125 W @ 8 ohm, 220 W @ 4 ohm, consumo a riposo 10 W, protezione termica, prot. da sovracorrente, protezione DC, ingresso bilanciato Neutrik XLR, ingresso sbilanciato RCA placcato oro. Cablaggio interno Kimber (14AWG) in argento. Peso: 5,9kg. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm.	Nero	08342	970 €	 editors' choice (2009, 2010, 2011) the absolute sound
SX-1000R	Versione migliorata dei modelli SX, tecnologia ICEpower, 625 W @ 8 ohm, 1.225 W @ 4 ohm, 15 W a riposo, cablaggio interno Kimber Kable TCX, peso 5,9kg. Dimensioni (LxAxP): 216x105x343mm.	Grigio	00000	2.340 €	 editors' choice (2017, 2018) the absolute sound